

Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7026



KLR-E 7034



Bestelcode	KLR-E 7026	KLR-E 7034
Informatica-nr.	111 7026 51 100	111 7734 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K	0,5 K
Contact	1 NO koelen	1 wisselcontact verwarmen/koelen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	10 A cos φ = 1 / 4 A cos φ = 0,6 6 A cos φ = 1 / 3 A cos φ = 0,6	6 A cos φ = 1 3 A cos φ = 0,6
Temperatuurmeting	bimetaal	bimetaal
Schakelaars	ON/OFF ventilatiesnelheid	ON/OFF verwarmen/ventileren/koelen ventilatiesnelheid
Signaallampen	-	ON/OFF verwarmen koelen
Beschermingsgraad	IP 30	IP 30
Kenmerken	instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop	instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop
Toebehoren	zie blz. 232	zie blz. 232
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm
Elektrisch schema	<p style="text-align: center;">KLR-E 7026</p>	<p style="text-align: center;">KLR-E 7034</p>

- ⊗ > : thermostatische functie
- Acc : anticipatieweerstand
- | : ON/OFF-schakelaar
- SSS : verwarmen
- : ventileren
- * : koelen