

Descriptif pour cahier des charges

DETECTEURS DE PRESENCE **thebenHTS**

Détecteur de présence **Compact Office 24V**

- Pour montage au plafond, champ de détection quadratique 360°
- Tension nominale 24 V AC/DC
- Mesure de lumière mixte : env. 10 à 1500 lux
- Contact de commutation pour «éclairage»
(libre de potentiel, maximum 50 W/460 VA, commutation hors charge maximum 1,5 W, minimum 1 V/1 mA),
Temporisation de déclenchement adaptative 10 s à 20 min/fonction impulsions
- Contact de commutation «présence»
(libre de potentiel, max. 50 W/460 VA, commutation hors charge maximum 1.5 W, min. 1 V/1 mA)
- Temporisation de déclenchement 10 s à 120 min
- Temporisation d'enclenchement 0 s à 10 min / surveillance de pièce
- Télécommande de service pour la mise en service, en option
- Télécommande utilisateur, en option
- La livraison comprend : partie sensorielle avec partie de puissance.

Détecteur de présence **Compact Office 24V Lux**

- Pour montage au plafond, champ de détection quadratique 360°
- Tension nominale 24 V AC/DC
- Mesure de lumière mixte : env. 10 à 1500 lux
- Contact de commutation pour «éclairage»
(libre de potentiel, max. 50 W/460 VA, commutation hors charge max. 1.5 W, min. 1 V/1 mA)
- Temporisation de déclenchement adaptative 10 s à 20 min/ fonction impulsions
- Sortie analogique 0-10V pour luminosité
(plage de mesure linéaire d'environ 10 à 1500 lux,
logarithmique env. 10 à 5000 lux)
- Télécommande de service pour la mise en service, (en option)
- Télécommande utilisateur, en option
- La livraison comprend : partie sensorielle avec partie de puissance.