

Beschrijving voor lastenboek

AANWEZIGHEIDSMELDERS **thebenHTS**

Aanwezigheidsmelder **Compact Office 24 V**

- Voor plafondmontage, vierkant detectiebereik 360°
- Nominale spanning 24 V AC/DC
- Menglichtmeting : ca. 10 tot 1500 lux
- Schakelcontact licht (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)
Zelflerende nalooptijd 10 s tot 20 min / korte impuls
- Schakelcontact aanwezigheid (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)
Nalooptijd 10 s tot 120 min
Inschakelvertraging 0 s tot 10 min / ruimtebewaking
- Serviceafstandsbediening voor ingebruikneming, optioneel
- Afstandsbediening voor gebruiker, optioneel
- In de levering zijn inbegrepen : sensorelement incl. spanningselement

Aanwezigheidsmelder **Compact Office 24V lux**

- Voor plafondmontage, vierkant detectiebereik 360°
- Nominale spanning 24 V AC/DC
- Menglichtmeting : ca. 10 tot 1500 lux
- Schakelcontact licht
(potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA)
Zelflerende nalooptijd 10 s tot 20 min/korte impuls
- Analoge uitgang 0–10 V voor lichtsterkte
(meetbereik lineair ca. 10 tot 1500 lux, logaritmisch ca. 10-5000 lux)
- Serviceafstandsbediening voor ingebruikneming, optioneel
- Afstandsbediening voor gebruiker, optioneel
- In de levering zijn inbegrepen : sensorelement incl. spanningselement