




Frame voor 1 tot 5 modules in wit aluminium SOCKET SOCKAW-




SOCKET SOCKAW1, frame voor 1 module




SOCKET SOCKAW2, frame voor 2 modules



SOCKET SOCKAW3, frame voor 3 modules



SOCKET SOCKAW4, frame voor 4 modules



SOCKET SOCKAW5, frame voor 5 modules


Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

Technische gegevens

Afwerking	Wit aluminium
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)



Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKAW1	Wit aluminium	84 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKAW2	Wit aluminium	155 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKAW3	Wit aluminium	226 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKAW4	Wit aluminium	297 mm	Voor 4 modules
SOCKET SOCKAW5	Wit aluminium	368 mm	Voor 5 modules