




## Frame voor 1 tot 5 modules in geborsteld goud SOCKET SOCKBG-




SOCKET SOCKBG1, frame voor 1 module




SOCKET SOCKBG2, frame voor 2 modules



SOCKET SOCKBG3, frame voor 3 modules



SOCKET SOCKBG4, frame voor 4 modules



SOCKET SOCKBG5, frame voor 5 modules


### Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

### Technische gegevens

Afwerking	Geborsteld goud
Beschermingsgraad	IP20

### Afmetingen (mm)



Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKBG1	Geborsteld goud	84 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKBG2	Geborsteld goud	155 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKBG3	Geborsteld goud	226 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKBG4	Geborsteld goud	297 mm	Voor 4 modules
SOCKET SOCKBG5	Geborsteld goud	368 mm	Voor 5 modules