




Afwerking
Wit Carrarisch marmer




SOCKET SOCKSCBM1, frame voor 1 module



SOCKET SOCKSCBM2, frame voor 2 modules



SOCKET SOCKSCBM3, frame voor 3 modules



SOCKET SOCKSCBM4, frame voor 4 modules (op aanvraag)


Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

Technische gegevens

Afwerking	Wit Carrarisch marmer
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)



Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKSCBM1	Wit Carrarisch marmer	90 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKSCBM2	Wit Carrarisch marmer	161 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKSCBM3	Wit Carrarisch marmer	232 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKSCBM4*	Wit Carrarisch marmer	303 mm	Voor 4 modules

*Op aanvraag