



## Frame voor 1 tot 4 modules in Calacatta marmer


### SOCKET SOCKSCM-




Afwerking  
Calacatta marmer




SOCKET SOCKSCM1, frame voor 1 module



SOCKET SOCKSCM2, frame voor 2 modules



SOCKET SOCKSCM3, frame voor 3 modules



SOCKET SOCKSCM4, frame voor 4 modules (op aanvraag)


### Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

### Technische gegevens

Afwerking	Calacatta marmer
Beschermingsgraad	IP20

### Afmetingen (mm)



Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKSCM1	Calacatta marmer	90 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKSCM2	Calacatta marmer	161 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKSCM3	Calacatta marmer	232 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKSCM4*	Calacatta marmer	303 mm	Voor 4 modules

\*Op aanvraag