


# Frame voor 1 tot 5 modules in eikenhout puur natuur


## SOCKET SOCKWOPN-




Afwerking  
Eikenhout puur natuur




SOCKET SOCKWOPN1, frame voor 1 module




SOCKET SOCKWOPN2, frame voor 2 modules



SOCKET SOCKWOPN3, frame voor 3 modules



SOCKET SOCKWOPN4, frame voor 4 modules (op aanvraag)



SOCKET SOCKWOPN5, frame voor 5 modules (op aanvraag)


### Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

### Technische gegevens

Afwerking	Eikenhout puur natuur
Beschermingsgraad	IP20

### Afmetingen (mm)



Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKWOPN1	Eikenhout puur natuur	90 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKWOPN2	Eikenhout puur natuur	161 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKWOPN3	Eikenhout puur natuur	232 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKWOPN4*	Eikenhout puur natuur	303 mm	Voor 4 modules
SOCKET SOCKWOPN5*	Eikenhout puur natuur	374 mm	Voor 5 modules

\*Op aanvraag