




Frame voor 1 tot 5 modules in Padouk hout SOCKET SOCKWPA-




SOCKET SOCKWPA1, frame voor 1 module




SOCKET SOCKWPA2, frame voor 2 modules



SOCKET SOCKWPA3, frame voor 3 modules



SOCKET SOCKWPA4, frame voor 4 modules (op aanvraag)



SOCKET SOCKWPA5, frame voor 5 modules (op aanvraag)


Beschrijving

- Verkrijgbaar in alle afwerkingen van het Tense-materiaalgamma
- Compatibel met sokkels van 55 x 55 mm
- Met een dikte van 10-12 mm, het Tense contactdoosframe is een solide contactdoosoplossing die in elk interieur past
- Het frame kan worden geïnstalleerd op een gewone, vierkante of ronde muurkast
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

Technische gegevens

Afwerking	Padouk hout
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)



Bestelref.	Afwerking	Lengte	Versie
SOCKET SOCKWPA1	Padouk hout	90 mm	Voor 1 module
SOCKET SOCKWPA2	Padouk hout	161 mm	Voor 2 modules
SOCKET SOCKWPA3	Padouk hout	232 mm	Voor 3 modules
SOCKET SOCKWPA4*	Padouk hout	303 mm	Voor 4 modules
SOCKET SOCKWPA5*	Padouk hout	374 mm	Voor 5 modules

*Op aanvraag