



Schakelaar met 1, 2, 4 of 8 aanraakzones (gecentreerd) in gesmeed aluminium


INTENSITY INTFA-




INTENSITY INTFA1,
schakelaar met 1 aanraakzone (gecentreerd)



INTENSITY INTFA2,
schakelaar met 2 aanraakzones (gecentreerd)



INTENSITY INTFA4,
schakelaar met 4 aanraakzones (gecentreerd)



INTENSITY INTFA8,
schakelaar met 8 aanraakzones (gecentreerd)


Beschrijving

- Aanraakschakelaar met ingebouwde temperatuursensor (met deze interne temperatuursensor of met behulp van een externe sensor kan de ingebouwde thermostaat worden gebruikt om de kamertemperatuur te regelen)
- 1, 2, 4 of 8 aanraakzones mogelijk met individuele RGB LED-terugkoppeling (kleur en gedrag instelbaar via ETS-parameter of bus)
- Functie en gedrag van de stromen programmeerbaar via de juiste parameters in ETS
- Montage in een standaard vierkante of ronde inbouwdoos
- De schakelaar is opbouw, maar kan 100% verzonken worden gemonteerd met de bijgeleverde trimless inbouwdoos.

Technische gegevens

Voeding	21 V DC (min) tot 31 V DC (max.)
Max. stroomverbruik	360 mW
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Afwerking	Gesmeed aluminium
Aantal aanraakzone(s)	1, 2, 4 of 8
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)



Bestelref.	Afwerking	Afmetingen	Aantal aanraakzones
INTENSITY INTFA1	Gesmeed aluminium	84 x 84 x 6 mm	1 (gecentreerd)
INTENSITY INTFA2	Gesmeed aluminium	84 x 84 x 6 mm	2 (gecentreerd)
INTENSITY INTFA4	Gesmeed aluminium	84 x 84 x 6 mm	4 (gecentreerd)
INTENSITY INTFA8	Gesmeed aluminium	165 x 84 x 6 mm	8 (gecentreerd)

Ook verkrijgbaar met niet-gecentreerde aanraakzones (INTLFA-)